

Dálkový ovladač "ROAM Remote"

Použití



Nová generace dálkových ovladačů ROAM firmy HUNTER představuje nejjednodušší dálkový ovládací systém, umožňující řízení ovládacích jednotek vybavených datovým komunikačním portem SmartPort. Atraktivní design, robustní, vůči mechanickému poškození odolná plastová konstrukce, jednoduché ovládání a velký LCD zobrazující přehledně všechny programované údaje z něj činí nezbytného pomocníka všech instalačních firem a náročných uživatelů větších závlahových systémů.

Ovládací systém se skládá z vysílače napájeného pomocí baterií a přijímače, který je umístěn poblíž ovládací jednotky. Přijímač je propojen s ovládací pomocí tří vodičů, dva vodiče zajišťují napájení přijímače z ovládací jednotky, třetí vodič umožňuje datovou komunikaci mezi přijímačem a ovládací jednotkou. Unikátní, patentované řešení koncového stupně vysílače zajišťuje plný výkon a tím i dosah i při částečně vybitých bateriích, kdy u jiných ovladačů dochází k výraznému poklesu dosahu vysílače. Další součástí systému je vodotěsný připojovací konektor umožňující dočasné připojení přijímače ke SmartPortu ovládací jednotky.

Využití nalezne všude tam kde jsou ovládací jednotky nainstalovány na hůře přístupných místech. Uspadní údržbu nebo servisní úkony, neocenitelný pomocník při jarním spuštění nebo při zazimování závlahového systému.



Technická charakteristika

- Napájení vysílače - 4 x 1,5 V AAA alkalická baterie
- Napájení přijímače - 24 V AC z ovládací jednotky
- Odběr proud přijímače - 10 mA
- Rozsah komunikačních adres - 128
- Maximální počet ovládaných sekcí 240 (ovl. jedn. ACC)
- Dosah v otevřeném terénu - 260 m.
- Provozní frekvence 433,925 MHz

